

I. Bezpieczne magazynowanie dużych zbiorników (KTC/IBC) oraz beczek i pojemników - Typoszereg KT-P

Nr zamówienia Powierzchnia ustawcza: Perforowana plyta PP	Nr zamówienia Powierzchnia ustawcza: Ocynkowana krata	Nr zamówienia Powierzchnia ustawcza: Krata z TWS	Wymiary zewnątrzne szer. x głęb. x wys. (mm)	Powierzchnia ustawcza szer. x głęb. (mm)	Zdolność przechwytywania w litrach	Maksymalne obciążenie przy rozłożonym ciężarze (kg)	Waga (kg)
KT-P1-K/LP	KT-P1-K/GV	KT-P1-K/GG	1345 x 1345 x 800	1275 x 1275	1000	2000	133
KT-P1/LP	KT-P1/GV	KT-P1/GG	1345 x 1720 x 655	1275 x 1650	1000	2000	147
KT-P2/LP	KT-P2/GV	KT-P2/GG	2620 x 1720 x 420	2550 x 1650	1000	4000	227
KT-P3/LP	KT-P3/GV	KT-P3/GG	3895 x 1720 x 340	3825 x 1650	1000	6000	317
KT-P4/LP	KT-P4/GV	KT-P4/GG	5170 x 1720 x 290	5100 x 1650	1000	8000	405