

I. Bezpieczne magazynowanie beczek i pojemników - Typoszereg KN-P

Nr zamówienia Powierzchnia ustawcza: Perforowana płyta PP	Nr zamówienia Powierzchnia ustawcza: Ocynkowana krata	Nr zamówienia Powierzchnia ustawcza: Krata z TWS	Wymiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys. (mm)	Powierzchnia ustawcza szer. x głęb. (mm)	Zdolność przechwytywania w litrach	Waga (kg)
KN-P60/LP	KN-P60/GV	KN-P60/GG	870 x 470 x 415	800 x 400	60	29
KN-P1/LP	KN-P1/GV	KN-P1/GG	870 x 870 x 520	800 x 800	225	56
KN-P2/LP	KN-P2/GV	KN-P2/GG	1270 x 870 x 400	1200 x 800	225	62
KN-P3/LP	KN-P3/GV	KN-P3/GG	1870 x 870 x 310	1800 x 800	225	77
KN-P4-L/LP	KN-P4-L/GV	KN-P4-L/GG	2470 x 870 x 270	2400 x 800	225	89
KN-P4/LP	KN-P4/GV	KN-P4/GG	1270 x 1270 x 310	1200 x 1200	225	71
KN-P6/LP	KN-P6/GV	KN-P6/GG	1870 x 1270 x 255	1800 x 1200	225	91
KN-P8/LP	KN-P8/GV	KN-P8/GG	2470 x 1270 x 225	2400 x 1200	225	115